sLLM과 RAG을 활용한 로컬 기반 질의응답 시스템 구현

(Implementation of a Q&A System Based on Local Systems Using sLLM and RAG)

이 상 원*, 서 효 덕, 정 철 우, 권 오 언, 천 승 만
경북IT융합산업기술원

(Sangwon Lee, Hyoduck Seo, Cheolwoo Jung, Oeon Kwon, Seung-Man Chun)
(Gyeongbuk Institute of IT convergence Industry Technology)

Abstract : 본 논문은 Smaller Large Language Model(sLLM)과 RAG(Retrieval-Augmented Generation)을 활용한 로컬 기반 질의응답(Q&A) 시스템의 구현 방법을 다룬다. HuggingFace의 BAAI/bge-m3 모델을 이용해 문서를 임베딩하고 FAISS 벡터 저장소에 저장하여 사용자가 업로드한 파일을 기반으로 질문에 답변하는 방식이다. Streamlit을 통해 사용자 인터페이스를 제공하며, LangChain을 사용해 질문-답변 체인을 구성한다. 본 연구는 로컬 및 저사양 환경에서도 효율적으로 작동하는 sLLM 기반 Q&A 시스템을 목표로 하였다.

Keywords : sLLM, RAG, Local Systems, Q&A System, Document Embedding, Vector Search

I. 서 론

본 논문은 Smaller Large Language Model(sLLM)과 Retrieval-Augmented Generation(RAG)을 활용하여 로컬 및 저사양 환경에서 작동 가능한 질의응답(Q&A) 시스템을 구현하는 방법을 다룬다. 최근 인공지능(AI)과 자연어 처리(NLP) 기술의 발전으로 Q&A 시스템이 다양한 분야에서 주목받고 있으며, 특히 사용자와의 자연스러운 상호작용을 통해 정보 접근성을 높인다. 로컬 시스템은 자원이 제한적이므로 로컬 및 저사양 환경에서 효율적으로 작동하는 Q&A 시스템이 필요하다. 본 연구는 sLLM 모델과 RAG을 이용해 문서 임베딩 및 검색을 구현하여 클라우드 없이도 신속한 질의응답을 제공하는 시스템을 구축하였다[1-2].

II. 본 론

1. 시스템 구성

*Corresponding Author (swlee@gitc.or.kr)

이상원: (재)경북IT융합산업기술원

※ 본 논문은 2024년 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국지능정보사회진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임.(2024년 지역특화형 초거대 AI 클라우드 팜 실증 및 확산 환경 조성 사업)

본 연구에서 제안하는 시스템은 크게 세 가지 모듈로 구성된다. 파일 임베딩 및 검색 모듈, 질의응답 인터페이스, 그리고 답변 생성 모듈이다. 이러한 모듈은 Streamlit과 같은 간단한 웹 프레임워크를 통해 통합되며, 사용자는 파일을 업로드하고 질문을 입력하는 방식으로 시스템과 상호작용할 수 있다.

그림 1. RAG 기반 질의응답 시스템 구조

Fig. 1. The structure of the RAG-based Q&A system

1.1 파일 임베딩 및 검색

질의응답 시스템의 핵심은 문서에서 정보를 검색하고 이를 기반으로 답변을 제공하는 것이다. HuggingFace의 BAAI/bge-m3 모델을 사용해 문서를 임베딩하고 FAISS를 통해 벡터 기반 검색을 수행한다. 문서는 작은 단위로 나뉘어 벡터화되어 저장되며 질문과 유사한 벡터를 신속하게 검색할 수 있다. 파일(PDF, TXT, DOCX)은 UnstructuredFileLoader로 로드된 후 RecursiveCharacterTextSplitter로 나뉘어 임베딩되며 FAISS에 저장된다. 이 과정은

저사양 환경에서도 효율적으로 수행되며 FAISS는 대규모 데이터에서 빠른 검색을 제공하여 응답 시간을 단축한다.

```

Algorithm 1 Document Embedding and Vector Store Creation
1: Input: File and embedding model configuration
2: Output: Vector store for document retrieval
3: Create a cache directory for embeddings using the file name
4: Initialize text splitter with:
5: Chunk size: 500
6: Chunk overlap: 50
7: Separators: ["\n\n", "\n", "(?=)", " ", " "]
8: Length function: len
9: Load and split the document using UnstructuredFileLoader with the text splitter
10: Set model name for embeddings as "BAAI/bge-m3"
11: Set model parameters, such as:
12: Device: "cuda"
13: Set encoding parameters, such as:
14: Normalize embeddings: True
15: Create HuggingFaceEmbeddings with the model and encoding parameters
16: Cache the embeddings using CacheBackedEmbeddings with the embedding model and cache directory
17: Create FAISS vector store from the document chunks using the cached embeddings
    
```

그림 2. 문서 임베딩 및 벡터 저장소 생성

Fig. 2. Document embedding and vector store creation

1.2 질의응답 인터페이스

질의응답 시스템의 사용 편의성을 높이기 위해 본 연구에서는 Streamlit 기반 웹 인터페이스를 통해 사용자가 파일을 업로드하고 질의응답을 받을 수 있도록 설계하였다. 파일이 업로드되면 시스템은 자동으로 임베딩과 검색을 수행하여, 사용자가 질문을 입력하면 FAISS를 통해 가장 적합한 문서를 검색하고 답변을 생성한다. 이 인터페이스는 실시간 응답 기능을 제공하여 복잡한 설정 없이도 사용자가 쉽게 시스템을 이용할 수 있게 한다.

```

Algorithm 2 File Upload and User Input Handling
1: Input: File and user input
2: Output: Response to user query
3: Create file upload interface (allowed file types: pdf, txt, docx)
4: if a file is uploaded then
5:   Call embed_file(file) to initialize the retriever
6: end if
7: Create user input interface
8: if user provides input then
9:   Call add_history("user", user_input) to record the input
10:  Display the user input on the screen
11: end if
    
```

그림 3. 파일 업로드 및 사용자 입력 처리

Fig. 3. File upload and user input handling

1.3 답변 생성 및 체인 구성

질의응답 시스템에서 단순 문서 검색뿐만 아니라, 검색된 문서의 내용을 기반으로 정확한 답변을 생성하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기법을 도입하였다. RAG은 질문과 검색된 문서를 결합해 문맥을 반영한 답변을 생성하며 LangChain을 사용하여 구현된다. Ollama 통해 sLLM모델을 구동하며 질문 입력 후 업로드된 문서에서 관련 내용을 검색하고 문맥에 맞는 답변을 제공하는 체인이 작동한다. 이 구조는 사용자가 간편하게 질의응

답을 수행할 수 있도록 하며, RAG는 문서 기반 질의응답에서 우수한 성능을 발휘해 정확한 답변을 제공한다.

```

Algorithm 3 RAG Chain Creation and Execution
1: Input: RAG prompt template, retriever, and user question
2: Output: AI-generated response based on the retriever context
3: Initialize the prompt using ChatPromptTemplate with RAG prompt template
4: Create the RAG chain as follows:
5: { "context": Use retriever to format the retrieved documents
6: "question": Pass the user question using RunnablePassthrough() }
7: Pass the context and question to the prompt
8: Send the prompt to the Ollama model
9: Parse the model's response using StrOutputParser()
10: The RAG chain now streams the answer to the user's question
    
```

그림 4. RAG 체인 생성 및 실행

Fig. 4. RAG chain creation and execution

2. 성능 평가 및 결과

이 시스템은 로컬 및 저사양 환경에서도 효율적으로 작동하며, 문서 임베딩 및 검색 기능을 통해 신속한 질의응답을 가능하게 한다.

그림 5. 질의응답 시스템 실행 및 결과

Fig. 5. Q&A system execution and results

III. 결론

본 논문에서는 Local sLLM과 RAG을 활용한 로컬 기반 질의응답 시스템을 구현하였다. 향후 연구에서는 더 다양한 파일 형식과 복잡한 데이터셋에 대한 적용 및 시스템 성능 최적화에 집중할 예정이다.

References

[1] Zhao, Wayne Xin, et al. "A survey of large language models." arXiv preprint arXiv:2303.18223 (2023).

[2] Lewis, Patrick, et al. "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks." Advances in Neural Information Processing Systems 33 (2020): 9459-9474.